

Thermohospital

Dispersie rezistentă la produse dezinfectante

- ▲ Dispersie de plastic cu luciu propriu pentru domeniul spitalicesc și al căminelor de bătrâni
- ▲ Proprietăți excelente de formare a filmului
- ▲ Deosebit de rezistent, cu efect de antimurdărie, rezistent la șters și antiderapant
- ▲ Rezistență foarte bună la apă
- ▲ Rezistent la produsele de dezinfecție a suprafețelor
- ▲ Este posibilă dizolvarea momentană a peliculei de protecție de către dezinfectantul manual



Domeniul de întrebuințare

Poate fi utilizat pe pardoseli rezistente la apă, decapate și predestinate pentru straturi de protecție, de exemplu PVC, cauciuc, linoleum, piatră naturală și artificială absorbantă. Pentru pavimente cu un strat de protecție de uzură din PU sau PE, trebuie efectuat un test de aderență înainte de aplicare.

Întrebuințare

Înainte de prima întrebuințare a se testa rezistența materialelor la un loc ascuns. Evitați uscarea produsului în mop. Închideți imediat recipientul după folosire. Evitați curent de aer în timpul procesării și uscării.

Strat de protecție:

În funcție de absorbția pavimentului aplicați 2–3 straturi în interval de ca. 30 minute.

După decapare și un timp scurt de uscare, aplicați produsul nediluat în strat subțire, de exemplu, cu un mop plat sau cu un ursuleț. Consum: 25,0 ml/m² per strat aplicat.



Aviz

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! A se feri de îngheț.

Compoziție

Dispersii plastice, ceruri de polietilenă dure, solvenți solubili în apă, plastifianți, conservanți.
Valoare-pH (concentrat): ca. 8,5