

Hodrupa A

Detergent anticorrosiv, pentru pompă cu presiune, și mașini industriale

Proprietăți

Hodrupa A este un detergent special, cu spumare redusă pentru îndalăturarea uleiurilor minerale, gazelor de eșapament precum și funingine după incendii. Hodrupa A trebuie diluat cu apă la aplicare cu pompa cu presiune. Pentru curățirea mașinilor și a utilajelor aplicați produsul nediluat. Metalele neprotejate (fier, tablă) nu corodează după curățirea cu Hodrupa A. După norme: ÖNORM B 5105, 7,2 este indicat pentru canalizare cu separator de uleiuri.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, solvenți solubili în apă, substanțe alcaline, inhibitori de coroziune.

Valoare pH (concentrat): ca. 13 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 11,5-12

Domeniul de întrebuințare

Se poate folosi pe toate suprafețele rezistente la apă și substanțe alcaline. Este predestinat pentru curățirea halelor industriale și atelierelor de lucru. Totodată este indicat și pentru curățirea suprafețelor după incendii, precum și pentru suprafețe metalice lăcuite și nelăcuite cum ar fi: utilaje de montaj, strunguri, ștanțe etc.

Întrebuințare

Înainte de prima utilizare, verificați rezistența materialelor la un loc ascuns.

Curățenia de întreținere (curățarea cu mașină):

200 ml la 8 litri apă rece.

Curățarea cu presiune:

200 ml la 8 litri apă rece.

Decapare (după incendii):

800 ml la 8 litri apă rece.

Împrăstiați soluția pe suprafața de curățat, lăsați să acționeze 5 minute, frecați și absorbiți.

Curățarea mașinilor:

Aplicați produsul concentrat pe o lavetă sau alt material de curățat și frecați obiectele de curățat. Nu clătiți cu apă, pentru susținerea efectului anticoroziv.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



**Curățenia
industrială /
automatizată**

Consum pe metru pătrat

Curățarea cu mașină:	1 ml	Decapare:	40 ml
Curățarea cu presiune:	8 ml	Curățarea mașinilor:	10 ml

GHS 05, Pericol (în concentrat);

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P308/313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Conține: Potassium Silicate / Potassium Hydroxide (INCI).

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / canistre

Art.-Nr. j 05 01 10

